

Un son stéréo de grande qualité à partir d'une seule et unique enceinte.

Son superbe - Design sophistiqué - Installation facile - Protégé de l'humidité



Enceinte stéréo NS-ICS600

- Haut-parleur à cône de 20 ou 16 cm en mica PP (polypropylène) bleu, résistant à l'humidité. Grande qualité dans la restitution des fréquences basses et médium
- Tweeter pivotant à dôme souple de 2,5 cm à refroidissement liquide. Des aigus purs avec un positionnement précis
- Deux haut-parleurs à bobine acoustique et deux tweeters pivotants pour un son stéréo
- Finition granuleuse avec motif en spirale pour une diffusion naturelle du son
- Forme affinée pour encastrage au plafond ou dans un mur
- Qualité audio supérieure : fabricant d'enceintes expérimenté et spécialiste de la qualité audio, Yamaha garantit la supériorité sonore de sa gamme d'enceintes encastrables. La Yamaha NS-ICS600 est dotée d'un haut-parleur medium / basses en mica PP (polypropylène) bleu et un d'un tweeter pivotant à refroidissement liquide au design coaxial. Le tweeter peut être orienté pour optimiser la diffusion des hautes fréquences. La forme particulière du tweeter en aluminium élimine les pics indésirables à haute et moyenne fréquences, restituant le son de manière douce et harmonieuse.
- La NS-ICS600 restitue un son stéréo à partir d'une seule enceinte : idéal pour les pièces aux formes inhabituelles, comme le couloir, la salle de bain, la cuisine ou les lieux étroits ne permettant pas l'installation de deux enceintes.
- Design sophistiqué : pratiques, les enceintes sont dotées d'une finition granuleuse avec un motif en spirale qui permet de diffuser le son de manière très naturelle. La grille fine devient presque invisible après installation, se fondant dans le décor. Un cache hermétique à l'arrière protège l'ensemble de l'humidité et la poussière.
- Installation simple et rapide : la grille peut être peinte et des aimants permettent de l'enlever ou de la placer rapidement. La grande pince de montage antidérapante s'accroche aux murs ou au plafond pour une fixation sûre.
- Type deux voies coaxial
- Haut-parleur de 16 cm en mica PP
- Double tweeter pivotant de 2,5 cm à refroidissement liquide
- Bobine acoustique double
- Réponse de fréquence 65 Hz -28 kHz
- Impédance 8 ohms
- Sensibilité (2.83 V, 1 m) 89 dB
- Puissance nominale 30 W
- Puissance maximale 20 W
- Fréquence croisée 12dB/oct. (3.2 kHz)
- Borniers à poussoir plaqués or
- Grille fine magnétique
- Dimensions (diamètre x profondeur) $\Phi 242 \times 119$ mm
- Profondeur de montage 109 mm
- Poids 1.8 kg
- Code EAN NS-ICS600 WH : 4957812488273
- Dimensions (L x P x H): 270 x 270 x 190 mm
- Poids brut : 2,5 kg
- Eco-participation: 0,25€ HT, soit 0,30€ TTC.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.



Vue arrière