



ESB-1080

Guide d'installation

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	1
1.1. Présentation des modes	1
1.2. Outil de création de fichier texte de configuration	1
2. Préparation du fichier texte de configuration	2
2.1. Création du fichier texte de configuration	2
2.2. Copie sur une clé USB	2
3. Fonctionnement du mode d'installation	3
3.1. Modification des paramètres du mode d'installation	3
4. Caractéristiques des modes	4
4.1. Fonctions DésActivees de la télécommande en mode d'installation	4
4.2. Paramètres du mode Conférence	5
4.3. Paramètres du mode Hôtel	6

1. Introduction

1.1. Présentation des modes

La barre de son ESB-1080 propose différentes fonctions selon l'utilisation que vous souhaitez en faire.

Deux modes d'installation sont disponibles : le mode Conférence (mode par défaut) ou le mode Hôtel.

Consultez ce guide d'installation pour savoir comment régler les paramètres du mode Conférence et passer en mode Hôtel.

1.1.1. Mode Conférence

Le mode Conférence est destiné aux salles de conférence ou de réunion.

Il permet d'amplifier le son des présentations réalisées par vidéo ou téléconférence.

Le son est optimisé pour les logiciels de téléconférence.

1.1.2. Mode Hôtel

Le mode Hôtel est idéal pour les chambres d'hôtel.

Il peut être également utilisé dans les halls publics ou les salles d'attente.

Le son est optimisé pour écouter la télévision et des films.

1.2. Outil de création de fichier texte de configuration

Vous pouvez changer le mode d'installation et modifier les paramètres en créant un fichier texte de configuration. Ce fichier peut être généré à l'aide de l'outil de création dédié

(ESB_ConferenceHotelMode_Setup.xlsm).

En l'important sur l'appareil, vous pouvez personnaliser les fonctions de chaque mode d'installation.

Décompressez le fichier d'installation et utilisez l'outil de création (ESB_ConferenceHotelMode_Setup.xlsm) fourni dans le dossier de ce guide d'installation.

2. Préparation du fichier texte de configuration

2.1. Création du fichier texte de configuration

Avant de créer le fichier texte de configuration, vous pouvez définir les paramètres de votre choix dans l'outil de création dédié (ESB_ConferenceHotelMode_Setup.xlsm).

Microsoft Office Excel® (2007 ou version ultérieure) est nécessaire pour utiliser cet outil.

Model	Description	Range	Value	Command	Parameter	Notes
ESB-1080	Choose Conference Mode or Hotel Mode	[Select from the list]	Conference Mode	CONFERENCE	1	
Turn on Volume	Setup a volume level when the unit turns on	0 - 50 "0" = function disabled	20	TONVOLUME	20	When "0", this function is disabled. Change the value in D7 cell
MAX Volume	Setup the max volume. If this level needs to be set at least equal to Turn on Volume or higher	1 - 50	40	MAXVOLUME	40	Change the value in D9 cell
Key Pattern	1: All key disable 2: Vol+/- and Mute keys are enable	[Select from the list]	1. All disable	KEY	1	
Surround Mode	Enabling/disabling Surround Mode function	[Select from the list]	DISABLE	SRMODE	DISABLE	
Bluetooth Function	Enabling/disabling Bluetooth function	[Select from the list]	ENABLE	BLUETOOTH	ENABLE	
Bluetooth Name	Rename the Bluetooth Name as needed. If there's no texts specified here, the default name is assigned	Less than 13 characters with ASCII codes (1-byte character sets)	Room_Number	BTNAME	Room_Number	This setup is invalid when Bluetooth Function is disabled. Change D19 cell to modify the name.
Auto Power Standby	Enabling/disabling Auto Standby function	[Select from the list]	AutoStandby DISABLE	AUTOPOWER	DISABLE	
Power Status Backup	Enabling/disabling to memory the power on/off status right before AC power is unplugged and to get it back to the last status again when plugged back	[Select from the list]	Power Status Backup DISABLE	POWERBU	DISABLE	
Turn on Input	Setup a default input when turned on	[Select from the list]	HDMI	TONINPUT	HDMI	

Setup file contents --- texts below here to be output to a text file. Do not modify this cell.		Output file name: ROOM000.TXT
//ESB-1080 Conference Mode Setup File (rev 0.9)		
CONFERENCE 1		
TONVOLUME 20		

Create a Setup Text File

Modifiez les paramètres situés dans les cellules encadrées en rouge, puis cliquez sur le bouton « Create a Setup Text File » (Créer un fichier texte de configuration).

Un fichier texte de configuration est alors créé dans le même dossier que l'outil de création.

Vous pouvez renommer le fichier en modifiant le numéro à 3 chiffres (par exemple, ROOM000.TXT, ROOM001.TXT, ROOM999.TXT).

2.2. Copie sur une clé USB

Une fois le fichier texte de configuration créé, copiez-le directement sur la clé USB.

Nous vous conseillons de ne pas créer de dossier pour l'y copier ni de copier plusieurs fichiers texte de configuration sur la même clé USB.

3. Fonctionnement du mode d'installation

3.1. Modification des paramètres du mode d'installation

Pour intégrer les paramètres définis dans l'appareil, vous devez réimporter le mode d'installation dans l'appareil avec la clé USB contenant le fichier texte de configuration. Pour ce faire, quittez le mode d'installation, puis connectez la clé sur la prise [UPDATE ONLY] de l'appareil. Si vous avez déjà quitté le mode d'installation, passez à l'étape 2.

1. Quittez le mode d'installation à l'aide de la télécommande.
 - a. Mettez l'appareil en veille. Vérifiez que le voyant de l'unité principale est éteint.
 - b. Appuyez, dans l'ordre, sur les boutons [DIMMER], VOLUME [-], VOLUME [-] et [Mute] de la télécommande dans un délai de trois secondes. Vérifiez que les voyants de l'unité principale suivants s'allument.



2. Connectez la clé USB contenant le fichier texte de configuration sur la prise [UPDATE ONLY] de l'appareil.
3. Activez le mode d'installation à l'aide de la télécommande.
 - a. Vérifiez que l'appareil est bien en veille.
 - b. Appuyez, dans l'ordre, sur les boutons [BASS EXTENSION], VOLUME [+], VOLUME [+] et [Mute] de la télécommande dans un délai de trois secondes. Vérifiez que le voyant suivant s'allume et que l'unité est sous tension.



- c. Vérifiez que les paramètres ont bien été pris en compte.
 - d. Retirez la clé USB de la prise [UPDATE ONLY] de l'appareil.

Si vous ne quittez pas le mode d'installation, celui-ci reste activé. De même, que la prise de courant soit branchée ou non, le mode d'installation reste activé.

Note

Mode d'installation désactivé

Même si le mode d'installation est désactivé (par exemple, dans un système surround), vous pouvez utiliser l'appareil lorsque la fonction de téléconférence est inactive ou l'utilisation du produit n'est pas limitée. Cependant, l'optimisation du son et certaines fonctions (par exemple, le verrouillage du panneau) sont indisponibles.

4. Caractéristiques des modes

4.1. Fonctions DésActivées de la télécommande en mode d'installation

Lorsque vous utilisez l'appareil ESB-1080 en mode Conférence ou en mode Hôtel, certaines fonctions de la télécommande sont DésActivées.

Le tableau ci-dessous indique les fonctions qui sont Activées et DésActivées dans chaque mode :



Bouton		Mode Conférence	Mode Hôtel
Alimentation		Active	Active
Entrée	HDMI	Active	Active
	TV	DésActive	Active
	ANALOG	Active	Active
	BLUETOOTH	Active/DésActive	Active/DésActive
SURROUND		Active/DésActive	Active
3D SURROUND		Active/DésActive	Active
INFO		DésActive	DésActive
BLUETOOTH STANDBY		Active	Active
SUBWOOFER (+/-)		DésActive	Active
MUTE		Active	Active
STEREO		Active	Active
CLEAR VOICE		DésActive	Active
DIMMER		Active	Active
BASS EXTENSION		DésActive	Active
VOLUME (+/-)		Active	Active

 Note

- Le bouton BLUETOOTH est Active ou DésActive selon les réglages de la fonction Bluetooth.
- Les boutons SURROUND et 3D SURROUND sont Actives ou DésActives selon les réglages de la fonction Surround.

4.2. Paramètres du mode Conférence

Vous pouvez modifier les paramètres du mode Conférence suivants dans le fichier texte de configuration.

Paramètre	Description	Valeur par défaut
Turn on Volume	Définit le volume de l'appareil au démarrage entre 0 et 50.	20
Max Volume	Définit le volume maximal de l'appareil entre 1 et 50.	40
Key Pattern	Définit le type de verrouillage des touches du panneau avant. Les deux types de verrouillage suivants peuvent être sélectionnés. 1. Toutes les touches sont verrouillées. 2. Seules les touches Volume +/- et Mute sont déverrouillées.	1
Surround Mode	Active/Désactive la fonction surround.	DésActive
Bluetooth Function	Active/Désactive la fonction Bluetooth.	Active
Bluetooth Name	Renomme le Bluetooth.	ESB-1080
Auto Power Standby	Active/Désactive la fonction de mise en veille automatique.	DésActive
Power Status Back Up	Active/Désactive la fonction permettant de maintenir l'appareil allumé lorsque le cordon d'alimentation est débranché puis rebranché.	DésActive
Turn on Input	Définit l'entrée d'alimentation de l'appareil. HDMI, ANALOG ou BLUETOOTH.	HDMI

 Note

- Lorsque le paramètre Turn on Volume est défini sur 0, le volume de l'appareil est conservé tel quel lorsqu'il est éteint.
- En mode Conférence, nous vous recommandons de désactiver la fonction surround (paramètre par défaut) pour préserver la qualité du son de la téléconférence.
- Définissez le paramètre Bluetooth Name en créant un code ASCII (lettres, chiffres, symboles) de 13 caractères au maximum.

4.3. Paramètres du mode Hôtel

Vous pouvez modifier les paramètres du mode Hôtel suivants dans le fichier texte de configuration.

Paramètre	Description	Valeur par défaut
Turn on Volume	Définit le volume de l'appareil au démarrage entre 0 et 50.	20
Max Volume	Définit le volume maximal de l'appareil entre 1 et 50.	50
Key Pattern	Définit le type de verrouillage des touches du panneau avant. Les deux types de verrouillage suivants peuvent être sélectionnés. 1. La touche Volume +/- est déverrouillée. 2. Toutes les touches sont verrouillées.	1
Bluetooth Function	Active/Désactive la fonction Bluetooth.	Active
Bluetooth Name	Renomme le Bluetooth.	ESB-1080
Auto Power Standby	Active/Désactive la fonction de mise en veille automatique.	DésActive
Power Status Back Up	Active/Désactive la fonction permettant de maintenir l'appareil allumé lorsque le cordon d'alimentation est débranché puis rebranché.	DésActive
Turn on Input	Définit l'entrée d'alimentation de l'appareil. HDMI, TV, ANALOG ou BLUETOOTH.	HDMI

Note

- Lorsque le paramètre Turn on Volume est défini sur 0, le volume de l'appareil est maintenu avant qu'il soit éteint.
- Définissez le paramètre Bluetooth Name en créant un code ASCII (lettres, chiffres, symboles) de 13 caractères au maximum.

Manual Development Group
© 2019 Yamaha Corporation
Published 08/2019
YJ-B0